

Alimentation secourue AES 48V sortie 3A 150W

Réf : 348101

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
- Caractéristiques de sortie : tension 48Vcc et puissance 150W
- Courant de sortie maximal en continu : 2,65A (3A pour une courte période)
- Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 43,2Vcc

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 48V sortie 2A 100W	Réf : 348100

Pièces détachées

Références

386003

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Alimentation secourue AES 48V sortie 3A 150W

Réf : 348101

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée	150W
Hauteur	345mm
Indice de protection (IP)	IP30
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	Sans
Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Convient pour montage sur barres profilées	Oui
Tension de sortie réglée	Oui
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz (Min-Max)	217V - 253V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz (Min-Max)	217V - 253V
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Courant de sortie max. 1	3A
Adapté à un montage sur rail	Non
2ème sortie secondaire pour tension DC (Min-Max)	48V - 48V
Type de tension d'alimentation	AC
SIL conformément à IEC 61508	Sans
1ère sortie secondaire pour tension DC (Min-Max)	48V - 48V
Montage direct possible	Oui
Stabilisé	Non
Finition du raccordement électrique	Raccordement à vis
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	150mm - 150mm
Tension de sortie ajustable	Non
Contiens Batteries	Oui
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	220mm - 220mm
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5°C - +40°C
Consommation d'énergie	230VA
Profondeur	200mm
Montage mural	Oui
Largeur	290mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.