# BAES permanent d'ambiance IP66 IK08 Adressable 120lm veille et 450lm secours

Réf : 117439 - gamme : -

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 4 ans

## Caractéristiques produit

- BAES permanent étanche supervisable avec le logiciel de supervision URAVISION fourni avec la centrale référence 140110
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- Livré avec presse étoupe
- Tenue au fil incandescent de 960°C

## Avantages

Permet la visualisation de son état et sa localisation à tout instant sur le logiciel de supervision URAVISION

### Les produit Installation

Multiple entre-axes de fixation

### Les produit Usage

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision URAVISION : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement, et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

## Produits associés et accessoires

| | |
|---|---|
| Grille de protection IK10 BAES et LSC Uralife/Uraone/Urajet - 20 joules - 4 points de fixation | Réf : 168001 |
| Pictogramme signalisation d'évacuation universel homme et flèche | Réf : 125025 |

## Pièces détachées

| Références |
|---|
| 111904 |
| 111905 |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand

## BAES permanent d'ambiance IP66 IK08 Adressable 120lm veille et 450lm secours

Réf : 117439

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Section de conducteur | 2.5mm² |
| Avec télécommande | Non |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Source lumineuse | LED non interchangeable |
| Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
| Type de connexion | Raccordement à vis |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
| Matériau de la verrine | Plastique transparent |
| Avec interrupteur à distance | Oui |
| Puissance du système | 6W |
| Température de couleur | 5700K - 5700K |
| Flux lumineux utile | 450lm |
| Distance de visibilité du pictogramme | 15m |
| Mode de commande | Filaire |
| Nombre de têtes de luminaire | 1 |
| Courant nominal | 24mA - 29mA |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK08 |
| Système de contrôle | Auto-test automatique |
| Classe de protection | II |
| Douille | Autre |
| Hauteur/profondeur | 57mm |
| Pictogramme inclus | Non |
| Largeur | 164mm |
| Appareillage | Driver LED courant constant |
| Indice de protection (IP) | IP66 |
| Flux lumineux en mode veille | 3lm |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Type de tension | AC |
| Temperature de stockage | -10°C - 50°C |
| Objet connecté | Non |
| Capacité des bornes | 1.5mm² - 2.5mm² |
| Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
| Sans halogène | Oui |
| Neutre obligatoire | Oui |
| Nombre de pôles | 4 |
| Adressable | Oui |
| Fréquence d'alimentation | 50Hz - 60Hz |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Elément de distribution de lumière | Diffuseur |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Fonction | Éclairage d'évacuation et d'ambiance |
| Tension nominale (Un) | 207V - 253V |
| Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
| Type de batterie | NiMh |
| Maintien du cable | Non applicable |
| Temperature d'utilisation /d'installation | -5°C - 35°C |
| Temps d'opération nominal | 1h - 1h |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 209000h |
| Convient pour la mise en veille | Oui |
| Longueur | 261mm |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand