Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Uraone IP42 IK07 flux 320lm

Réf : 122225 - gamme : URAONE

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Consommation de 6W à 24VDC et 7W à 48VDC
- Pose possible en encastré avec accessoire
- Certifié NF AEAS

Les produit Installation

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants

Les produit Usage

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC Ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168002
Porte pictogramme pour signalisation d'évacuation verticale pour BAES et LSC Uraone	Réf : 168202

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 24V=/48V= Uraone IP42 IK07 flux 320lm

Réf : 122225

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	En saillie et encastré
Type de connexion	Raccordement à vis
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Avec interrupteur à distance	Oui
Puissance du système	4W
Température de couleur	5700K - 5700K
Flux lumineux utile	320lm
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Courant nominal	83mA - 170mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Système de contrôle	Auto-test automatique
Classe de protection	II
Douille	Autre
Hauteur/profondeur	41mm
Pictogramme inclus	Non
Largeur	110mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Indice de protection (IP)	IP42
Flux lumineux en mode veille	320lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	DC
Temperature de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm² - 2.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	4
Adressable	Non
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	24V - 48V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du cable	Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	209000h
Longueur	210mm
Convient pour une utilisation en continue	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand