Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm

Réf : 127777

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Consommation de 9,4W à 48VDC, 110VDC, ou 220VDC et 9,4W/11,5VA à 230VAC
- Bornier automatique accessible sans démontage du produit
- Fixation en suspension ou fixé sur le plafond
- Certifié NF AEAS

Les produit Installation

Câblage traversant offrant la possibilité de faire du chainage de produit

Les produit Usage

Répartition uniforme de la diffusion lumineuse

Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h	Réf : 210209
Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315	Réf : 250001

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Réglette LED pour sources centrale IP66 IK06 48V= à 220V= / 230V~ 1250lm

Réf : 127777

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	1.5mm²
Avec télécommande	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (mur/plafond)
Type de connexion	Autre
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Facteur de puissance (cos phi)	0.8
Nature du cable pour connexion	Rigide
Matériau de la verrine	Plastique opalin
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	9.4W
Température de couleur	4000K - 4000K
Flux lumineux utile	1250lm
Mode de commande	Non applicable
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	350mm - 450mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
Système de contrôle	Sans
Diamètre maxi d'entrée de câbles	10.5mm
Classe de protection	II
Douille	Sans
Hauteur/profondeur	55mm
Pictogramme inclus	Non
Largeur	45mm
Largeur d'encastrement	400mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Indice de protection (IP)	IP66
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	AC/DC
Temperature de stockage	-5°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1mm² - 1.5mm²
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Nombre de pôles	2
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-5°C - 35°C
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Type de câblage	Câblage traversant inclus
Tension nominale (Un)	48V - 230V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Maintien du cable	Presse étoupe
Temperature d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Longueur	690mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand