# Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation type métal-verre IP20 enveloppe métal à équiper d'une lampe E27



Réf : 210000

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- A équiper d'une lampe incandescente 24V ou 48V ou 127V ou 230V d'une puissance de 25 ou 40W maximum
- Certifié NF AEAS LSC
- A équiper avec un pictogramme universel autocollant ref:956970

## Pièces détachées

| Références |
|---|
| 290001 |
| 290002 |
| 290003 |
| 290004 |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



## Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation type métal-verre IP20 enveloppe métal à équiper d'une lampe E27

Réf : 210000

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Section de conducteur | 2.5mm² |
| Avec télécommande | Non |
| Source lumineuse | Lampe à incandescence |
| Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
| Type de connexion | Raccordement à vis |
| Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
| Matériau de couverture | Verre transparent |
| Avec interrupteur à distance | Oui |
| Température de couleur (Min-Max) | 2700K - 2700K |
| Contiens Batteries | Non |
| Indice de protection contre les chocs (IK) | IK07 |
| Classe de protection selon IEC 61140 | I |
| Hauteur/profondeur | 87mm |
| Pictogramme inclus | Oui |
| Largeur | 110mm |
| Indice de protection (IP) | IP20 |
| Type de pictogramme | Autocollant |
| Type de tension | AC/DC |
| Visibilité du pictogramme | D'un seul côté |
| Attache/serre-cable compatible avec | Non applicable |
| Neutre obligatoire | Oui |
| Nombre de pôles | 4 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) | 45lm - 45lm |
| Elément de distribution de lumière | Diffuseur optique/panneau/lentille |
| Source lumineuse fournie | Non |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) | 24V - 230V |
| Maintien du cable | Non applicable |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -5°C - 35°C |
| Longueur | 288mm |
| Convient pour une utilisation en continue | Oui |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
| Type de batterie lithium-ion | Autre |
| Avec élément chauffant pour batterie | Non |
| Section de conducteur connectable (Min-Max) | 1.5mm² - 2.5mm² |
| Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
| Flux lumineux nominal en mode secours | 45lm |
| Distance de visibilité du pictogramme | 15m |
| Mode de commande | Filaire |
| Nombre de têtes de luminaire | 1 |
| Système d'alimentation de secours | Centralisé (source centrale) |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence | Auto-test automatique |
| Douille | E27 |
| Type d'appareillage de contrôle | Non requis |
| Flux lumineux en mode veille | 3lm |
| Matériau du boîtier/corps | Acier |
| Temperature de stockage (Min-Max) | -10°C - 50°C |
| Objet connecté | Non |
| Adressable | Non |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Fonction | Eclairage d'évacuation |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand