Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré faux plafond DSAF IP21 IK04

Réf : 367210

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 7,5mA (12Vcc), 8,5mA (24Vcc), 13mA (48Vcc)

Les produit Installation

Pose encastrée en faux-plafond

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré faux plafond DSAF IP21 IK04

Réf : 367210

Caractéristiques techniques

Indice de protection (IP)	IP21
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Volume sonore	90dB
Temperature de stockage	0°C - +55°C
Type de courant	DC
Hauteur hors tout	73mm
Sans halogène	Oui
Type de borne	Borne automatique
Mode de pose	Encastré
Profondeur/longueur hors tout	122mm
Profondeur d'encastrement	80mm
Equipé de visière de protection antipluie	Non
Couleur du boîtier/corps	Gris
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Tension nominale (Un)	10V - 58V
Entre axe de fixation horizontale	110mm - 110mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Entre axe de fixation verticale	110mm - 110mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Temperature d'utilisation /d'installation	-10°C - +55°C
Fréquence du signal sonore	440Hz - 554Hz
Largeur hors tout	187mm
Consommation d'électricité	0.013A
Radioguidé	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand