

Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré faux plafond DSAF avec flash IP21 IK04

Réf : 367211

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 23mA (12Vcc), 22mA (24Vcc), 23mA (48Vcc)
- Est équipé d'un diffuseur lumineux rouge pour renforcer le signal sonore d'évacuation

Les produit Installation

Pose encastrée en faux-plafond

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Dispositif Sonore d'Alarme Feu encastré faux plafond DSAF avec flash IP21 IK04

Réf : 367211

Caractéristiques techniques

Pour poussière Ex-Zone	Sans
Adapté à un montage au plafond	Oui
Source lumineuse	LED
Mode de pose	Encastré
Hauteur hors tout	73mm
Pilotable à la voix	Non
Nombre de sonneries	2
Type de borne	Borne automatique
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Profondeur/longueur hors tout	122mm
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Programmable	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Type de signal optique	Lumière flash
Type de signal acoustique	Tonalité intermittente/tonalité continue
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	110mm - 110mm
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	110mm - 110mm
Contiens Batteries	Non
Compatible selon EN 54-23	Non
Couleur de calotte	Rouge
Indice de protection (IP)	IP21
Volume sonore	90dB
Type de courant	DC
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 1.5mm²
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Moyen de pilotage	Non applicable
Neutre obligatoire	Non
Adressable	Non
Profondeur d'encastrement	60mm
Consommation d'énergie en veille	0W
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Type de générateur de signal acoustique	Avertisseur
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Puissance	1.5W
Tension nominale (Un) (Min-Max)	10V - 58V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +55°C
Compatible IFTTT	Non
Fréquence du signal sonore (Min-Max)	440kHz - 554kHz
Largeur hors tout	187mm
Consommation d'électricité	0.023A
Montage mural	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.