Dispositif sonore et visuel d’alarme feu



Réf : 367305

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

• Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001, et NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
• Niveau sonore de Classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2m)
• Tension d'alimentation 17Vcc à 60Vcc
• Consommation maximale : 50mA
• Est équipé d'un flash lumineux rouge avec fréquences de clignotement 0,5Hz et 1 HzClassification selon la norme EN 54-23 : W 2.4-7,5 (dispositif mural de volume de couverture 2,4x7,5x7,5m3, 2,4 m étant la hauteur d’installation)

Les produit Installation

Pose saillie

Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07	Réf : 955694
Dispositif sonore et visuel d’alarme feu	Réf : 367305

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.



Dispositif sonore et visuel d’alarme feu

Réf : 367305

Caractéristiques techniques

Pour poussière Ex-Zone	Sans
Adapté à un montage au plafond	Non
Source lumineuse	LED
Mode de pose	Montage en saillie
Hauteur hors tout	100mm
Pilotable à la voix	Non
Nombre de sonneries	1
Type de borne	Borne à vis
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Profondeur/longueur hors tout	100mm
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Programmable	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Pour Ex-Zone gaz	Sans
Type de signal optique	Lumière flash
Type de signal acoustique	Tonalité intermittente
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	50mm - 60mm
Contiens Batteries	Non
Diamètre maxi d'entrée de câbles	20mm
Compatible selon EN 54-23	Oui
Volume de couverture	135m³
Couleur de calotte	Rouge
Indice de protection (IP)	IP21
Volume sonore	96dB
Type de courant	DC
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	0.9mm² - 2.5mm²
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Moyen de pilotage	Non applicable
Neutre obligatoire	Non
Adressable	Non
Profondeur d'encastrement	0mm
Consommation d'énergie en veille	0W
Couleur du boîtier/corps	Blanc
Type de générateur de signal acoustique	Avertisseur
Avec contact	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK04
Puissance	3W
Tension nominale (Un) (Min-Max)	17V - 60V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +55°C
Compatible IFTTT	Non
Fréquence du signal sonore (Min-Max)	440kHz - 554kHz
Largeur hors tout	100mm
Consommation d'électricité	0.050A
Montage mural	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.

Une marque de legrand