Dispositif de commande et de signalisation DCS pour SSI de catégorie C

Réf : 337005

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-938 et ses amendements A1 et A2, certifié NF DAS-DC
- Permet la commande et la signalisation d'une zone de mise en sécurité pour des DAS alimentés en 24V à émission ou à rupture pour une puissance totale jusqu'à 192W (livré avec fusible 1A sur chaque ligne DAS)
- Équipé d'origine de 2 lignes DAS. Peut recevoir 2 lignes DAS supplémentaires (réf. 337 006)
- Alimentation par EAES 24Vcc intégrée, secourue par 2 batteries de réf, 386 003 (non fournies avec le DCS)
- Autonomie en veille : 48 heures

Les produit Installation

Livré avec logiciel de configuration pour PC

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

Dispositif de commande et de signalisation DCS pour SSI de catégorie C

Réf : 337005

Caractéristiques techniques

Liaison radio	Non
Hauteur	420mm
Nombre de groupes de signalisation	1
Interface externe	Oui
Tension de fonctionnement	230V
Alimentation de secours intégrée	Oui
Homologué selon	Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur	160mm
Convient pour un usage domotique	Non
Largeur	380mm
Avec alimentation électrique	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand