LSC Uraproof V Ambiance 24VDC 400lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement

Réf : 127525V - gamme : URAPROOF V

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 4 ans

Caractéristiques produit

- Bornier automatique permettant le repiquage

Avantages

Flux lumineux de 400lm

Les produit Installation

Peut être installé en pose murale ou plafond

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

LSC Uraproof V Ambiance 24VDC 400lm - pose murale saillie - IP66/IK10 - NF Environnement

Réf : 127525V

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	2.5mm²
Avec télécommande	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Type de connexion	Raccordement à vis
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	7035
Matériau de couverture	Plastique transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	4.1W
Température de couleur (Min-Max)	5600K - 5700K
Courant nominal (Min-Max)	17mA - 33mA
Contiens Batteries	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
Classe de protection selon IEC 61140	II
Hauteur/profondeur	62mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	125mm
Indice de protection (IP)	IP66
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension	DC
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Neutre obligatoire	Non
Nombre de pôles	4
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	3mA
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)	400lm - 400lm
Elément de distribution de lumière	Autre
Source lumineuse fournie	Oui
Tension nominale (Un) (Min-Max)	20.4V - 28V
Maintien du cable	Presse étoupe
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	100000h
Longueur	225mm
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Type de batterie lithium-ion	Autre
Avec élément chauffant pour batterie	Non
Section de conducteur connectable (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Nature du cable pour connexion	Souple ou rigide
Flux lumineux nominal en mode secours	400lm
Distance de visibilité du pictogramme	20m
Mode de commande	Non applicable
Nombre de lampes/modules	6
Nombre de têtes de luminaire	1
Durée de vie estimée de l'ampoule	9000h
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Système d'alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Système de surveillance des fonctions d'urgence	Sans
Douille	Sans
Type d'appareillage de contrôle	Driver LED courant constant
Flux lumineux en mode veille	3lm
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Degré de protection (NEMA)	4X
Adressable	Non
Couleur du boîtier/corps	Gris
Fonction	Eclairage d'ambiance (anti-panique)
Régulation constante du flux lumineux	Non
Appareil de commande échangeable	Non

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand