

Télécommande BTM multifonction

Réf : UR140136

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Mise au repos des BAES et rallumage secteur absent
- Allumage forcé secteur présent
- Gestion du fonctionnement des BAES-BAEH et BAES DBR si raccordée à l'alarme incendie du bâtiment

Avantages

Facilité de remplacement de la batterie
Très faible consommation d'energie
Longueur de câblage de l'inter à clé 50m

Les produit Installation

Test de continuité de la ligne de télécommande secteur présent sans nécessiter l'allumage forcé des BAES

Les produit Usage

Voyant de défaut de la batterie

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand



Télécommande BTM multifonction

Réf : UR140136

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK04
Hauteur	70mm
Temperature de stockage (Min-Max)	10°C - 45°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation (Min-Max)	230V - 250V
Equipé d'un porte étiquette	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Type de tension	AC
Contiens Batteries	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Nombre de bornes	15
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	10°C - 45°C
Neutre obligatoire	Oui
Consommation en veille	5mA
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Consommation d'énergie	0.73W
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	71mm
Largeur	83mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.