

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-4, NF EN 12101-10, NF S 61-940 et certifiées CE CPR, NF SSI
- Caractéristiques de sortie : tension 24V et puissance 50W
- Courant de sortie maximal en continu : 1,65A (2A pour une courte période)
- Equipé des voyants d'information suivants : défaut secteur, défaut batterie, présence sortie 1, présence sortie 2
- Dispositif de coupure des batteries pour une tension inférieure ou égale à 21,6V

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100

Pièces détachées

Références

386003



Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100

Caractéristiques techniques

Puissance dissipée	50W
Hauteur	248mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP30
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1	Sans
Adapté à une pose murale	Oui
Adapté aux fonctions de sécurité	Oui
Pose possible sur barres profilées	Oui
Tension de sortie réglée	Oui
Tension d'alimentation	217V - 253V
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz	217V - 253V
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Protégé contre les courts-circuits	Oui
Sans halogène	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Saillie
Puissance de sortie	2A
Adapté à un montage sur rail	Non
Type de tension d'alimentation	AC
2ème sortie secondaire pour tension DC	24V - 24V
SIL conformément à IEC 61508	Sans
Tension de sortie CC	24V - 24V
Pose directe possible	Oui
Type de bornes	Raccordement à vis
Stabilisé	Non
Entre axe de fixation horizontale	176mm - 176mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Tension de sortie ajustable	Non
Entre axe de fixation verticale	190mm - 190mm
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - +40°C
Consommation	92VA
Profondeur	126mm
Largeur	322mm