



Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP55 IK10

Réf : 114001 - gamme : BAPI



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Deux modes de poses : murale ou libre
- Raccordement secteur par cordon débrochable ou par câblage fixe sur support mural
- Flux réglable par pression sur bouton poussoir
- Poignée positionnable à 90° pour pose sur table
- Deux modes de poses: murale ou libre

Avantages

Repérage dans l'obscurité par allumage en très faible intensité des LEDs
Dos magnétique permettant une fixation sur les supports métalliques

Les produit Installation

Fixation murale facilitée avec son support mural intégrant l'alimentation

Les produit Usage

Fixation sur les supports métalliques pour éclairage des interventions par son dos magnétique

Produits associés et accessoires

| | |
|--|--------------|
| Télécommande de mise à l'état de repos pour contrôle manuel - capacité 100 blocs | Réf : 140010 |
| Télécommande connectée Radio - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie | Réf : 140131 |
| Télécommande connectée Ethernet - capacité 63 blocs et/ou alarme incendie | Réf : 140130 |

Pièces détachées

Références

111906



Bloc autonome portable d'intervention BAPI LEDs SATI Connecté IP55 IK10

Réf : 114001

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Indice de protection (IP) | IP40 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse principale | Oui |
| Fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire | Non |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max) | 0lm - 0lm |
| Chargeur intégré | Oui |
| Rechargeable | Oui |
| Couleur du boîtier/corps | Gris |
| Source lumineuse principale | Autre |
| Source lumineuse fournie | Oui |
| Convient pour l'éclairage d'urgence | Oui |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) | 207V - 253V |
| Source lumineuse auxiliaire | Autre |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Hauteur/profondeur | 182.5mm |
| Classe de protection selon IEC 61140 | III |
| Longueur | 113.1mm |
| Largeur | 63.9mm |