

## BAES d'ambiance non permanent fluo grand flux IP44 IK07 contrôle manuel



Réf : 956253



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Forte puissance lumineuse permettant un éclairage d'ambiance uniforme
- Certifié NF AEAS

### Produits associés et accessoires

Source centrale 48V 170W pour alimentation des Luminaires pour Sources Centrales LSC 48V - autonomie 1h Réf : 210209

Réglette d'ambiance fluorescente 48V= IP20 1250lm 23W à équiper d'un tube référence 956315 Réf : 250001

### Pièces détachées

Références

953907

956315

**BAES d'ambiance non permanent fluo grand flux IP44 IK07 contrôle manuel**


Réf : 956253

**Caractéristiques techniques**

Section maximale des conducteurs d'alimentation	2.5mm <sup>2</sup>
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	Lampe fluorescente
Type de connexion	Raccordement à vis
Pose	Montage en saillie (mur)
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Verre transparent
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	100W
Température de couleur	4000K - 4000K
Mode de commande	Filaire
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	1000lm
Courant nominal	400mA - 480mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Autre
Douille	Autre
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	106mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	180mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP44
Flux lumineux en veille (Lumens)	3lm
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	AC
Température de stockage	-10°C - 50°C
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup>
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Oui
Borniers avec possibilité de repiquage	4
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation et d'ambiance
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Type d'accumulateur	Autre
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Autonomie	1h - 1h
Convient pour une utilisation en continue	Oui
Longueur	666mm