

# Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP54 IK07

Réf : UR350020

**Garantie :** 2 ans

## Caractéristiques produit

- Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Niveau sonore de Classe C selon la norme NF S 32-001 (minimum 105dBA à 2m)
- Tension d'alimentation 14Vcc à 60Vcc
- Consommation : 250mA (14Vcc), 140mA (24Vcc), 75mA (60Vcc)

## Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W — Réf : 324100

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Une marque de legrand



## Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP54 IK07

Réf : UR350020

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Volume sonore | 105dB |
| Temperature de stockage (Min-Max) | 0°C - +55°C |
| Type de courant | DC |
| Hauteur hors tout | 80mm |
| Type de borne | Borne à vis |
| Mode de pose | Saillie |
| Profondeur/longueur hors tout | 135mm |
| Profondeur d'encastrement | 0mm |
| Equipé de visière de protection antipluie | Non |
| Couleur du boîtier/corps | Blanc |
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Tension nominale (Un) (Min-Max) | 14V - 60V |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max) | 48mm - 48mm |
| Contiens Batteries | Non |
| Entre axe de fixation verticale (Min-Max) | 48mm - 48mm |
| Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
| Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) | -25°C - +70°C |
| Fréquence du signal sonore (Min-Max) | 440Hz - 554Hz |
| Largeur hors tout | 122mm |
| Consommation d'électricité | 0.250A |
| Radioguidé | Non |

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.