

Dispositif visuels d’alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet

Réf : 367300

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge 2cd

Les produit Installation

Pose encastrée sur boîte d'encastrement

Les produit Usage

Synchronisation possible des produits par câblage

Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07	Réf : 955694

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.



Dispositif visuels d’alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet

Réf : 367300

Caractéristiques techniques

Adapté à un montage au plafond	Oui
Indice de protection (IP)	IP21
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Source lumineuse	LED
Type de courant	DC
Mode de pose	Encastré
Tension nominale (Un) (Min-Max)	10V - 58V
Hauteur hors tout	45mm
Contiens Batteries	Non
Profondeur/longueur hors tout	40mm
Consommation d'électricité (Min-Max)	0.014A - 0.018A
Largeur hors tout	45mm
Compatible selon EN 54-23	Oui
Volume de couverture	73m³
Montage mural	Non
Couleur de calotte	Rouge
Energie du flash	0.864J

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d’être modifiées sans préavis, n’engagent URA qu’après confirmation.

Une marque de legrand