



## Dispositif visuels d'alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet

Réf : 367300



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge 2cd

#### [Les produits Installation](#)

Pose encastrée sur boîte d'encastrement

#### [Les produits Usage](#)

Synchronisation possible des produits par câblage

### Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf : 955694



## Dispositif visuels d'alarme feu DVAF 2Cd IP21 IK04 pose encastré livré complet

Réf : 367300

### Caractéristiques techniques

Adapté à un montage au plafond	Oui
Indice de protection (IP)	IP21
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Source lumineuse	LED
Type de courant	DC
Mode de pose	Encastré
Tension nominale (Un) (Min-Max)	10V - 58V
Hauteur hors tout	45mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur/longueur hors tout	40mm
Consommation d'électricité (Min-Max)	0.014A - 0.018A
Largeur hors tout	45mm
Compatible selon EN 54-23	Oui
Volume de couverture	73m <sup>3</sup>
Montage mural	Non
Couleur de calotte	Rouge
Energie du flash	0.864J