



## Dispositif visuels d'alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie

Réf : 367303



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-23 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Catégorie O selon la norme NF EN 54-23
- Tension d'alimentation 10Vcc à 58Vcc
- Consommation : 14mA (12Vcc), 16mA (24Vcc), 18mA (48Vcc)
- Dispositif de couleur rouge réglable de 2cd à 10cd par micro-interrupteurs

[Les produits Usage](#)

Synchronisation possible des produits par câblage

### Produits associés et accessoires

Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07

Réf : 955694



## Dispositif visuels d'alarme feu 2Cd à 10Cd IP45 IK07 pose saillie

Réf : 367303

### Caractéristiques techniques

Adapté à une pose au plafond	Oui
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP45
Enveloppe	Plastique
Source lumineuse	LED
Type de tension d'alimentation	DC
Tension nominale (Un)	9V - 58V
Pose	Montage en saillie
Adapté à une pose murale	Oui
Compatible selon EN 54-23	Oui
Couleur du diffuseur lumineux	Rouge