

Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI Adressable XL3

Réf : 310051

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

• Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
• Report à distance des informations fournies par le CMSI : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / sécurité / dérangement et défaut de position d'attente / défaut
• 3 voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie
• Boutons poussoirs permettant de commander l'arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répétiteur d'exploitation
• Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 120mAh pour signaler pendant une heure le manque total d'alimentation

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W — Réf : 324100

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand



Tableau répétiteur d'exploitation TRE pour CMSI Adressable XL3

Réf : 310051

Caractéristiques techniques

Modèle	Autre
Largeur hors tout	160mm
Mode de pose	Saillie
Hauteur hors tout	115mm
Profondeur/longueur hors tout	50mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand