

## Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735



Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-941 - Certifié NF-SSI
- Report à distance des informations fournies par les CMSI type B et UGA2 : alarme / Évacuation générale / veille restreinte / dérangement général / activation / diffuseurs d'évacuation hors service/défaut / contact auxiliaire hors service / hors service / test
- Voyants d'informations propres au TRE : sous tension / défaut secteur / défaut liaison entre le TRE et le CMSI / défaut batterie
- Boutons poussoirs permettant de commander l'arrêt du signal sonore (de niveau 60dB à 1m) et l'essai des signalisations du tableau répéteur d'exploitation
- Autonomie de la source de secours (batterie au plomb 12V 7Ah non fournie) : 72h

### Avantages

72 heures d'autonomie  
Jusqu'à 15 tableaux de report d'exploitation peuvent être raccordés, avec une alimentation externe

### Produits associés et accessoires

Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2	Réf : 337735
Dispositif Sonore d'Alarme Feu saillie DSAF sans avertisseur lumineux IP65 IK07	Réf : 955694
Alimentation secourue AES 48V sortie 2A 100W	Réf : 348100

### Pièces détachées

Références

386003



## Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2

Réf : 337735

### Caractéristiques techniques

Mode de pose	Saillie
Profondeur/longueur hors tout	85mm
Modèle	Autre
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483	Non
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483	Non
Hauteur hors tout	230mm
Largeur hors tout	320mm