

Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable 50m² IP23



Réf : 956950

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF EN 54-7 - Certifié CE CPR, NF SSI
- Surface de détection moyenne : 50m²
- Tension d'alimentation : 17Vcc à 28Vcc

Produits associés et accessoires

| | |
|--|--------------|
| Socle pour détecteur automatique Type 1 Adressable | Réf : 956954 |
| Détecteur de chaleur thermovélocimétrique automatique Type 1 Adressable IP53 | Réf : 330101 |
| Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable 50m ² IP23 | Réf : 956950 |

Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Adressable 50m² IP23



Réf : 956950

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------|
| Tension de fonctionnement CC | 17V - 28V |
| Pose | Montage en saillie |
| Nature du câble pour connexion | Rigide |
| Type de tension de fonctionnement | DC |
| Socle séparé nécessaire | Oui |
| Auto-adhésif | Non |
| Type de tension d'alimentation | DC |
| Numéro RAL (équivalent) | 9010 |
| Type de détection | Optique |
| Autonome | Non |
| Avec affichage de la tension | Non |
| Hauteur/profondeur | 42mm |
| Couleur | Blanc |
| Message optique | Oui |
| Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP) | IP23 |
| Connexion par câble | Oui |
| Tension d'alimentation DC | 24V - 24V |
| Sans halogène | Oui |
| Adressable | Oui |
| Consommation en veille | 0.34mA |
| Entrées de câbles | Dessous |
| Message acoustique | Non |
| Diamètre | 100mm |
| Détecteur de fumée | Oui |