

Ventouse BSR 24V à 48V sous boîtier de sol renforcé pour porte coupe-feu

Réf : 956441

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

• Ventouse électromagnétique BSR pour blocage de porte coupe-feu dans systèmes d'alarme incendie, compatible SSI, tension d'alimentation 24to48V DC.
• Boîtier de sol renforcé en acier, construction angulaire avec montage au sol en saillie, distance fixe de 60mm pour une intégration robuste dans les circulations.
• Force de maintien élevée de 200 à 500N (20daN à 24V et 50daN à 48V) assUrant un blocage fiable des portes coupe-feu en position ouverte.
• Consommation optimisée de 0,5W à 24V et 2,2to2,3W à 48V pour une faible charge sur les lignes d'alimentation des équipements d'alarme incendie.
• Fonctionnement à rupture avec bouton-poussoir de déverrouillage et contre-plaque articulée fournie, facilitant la libération de la porte et le réglage d'alignement.

Les produit Usage

Installation au sol

Produits associés et accessoires

Détecteur linéaire à relais Type 1 Conventionnel livré avec réflecteur	Réf : 330108
Ventouse PCFR 24V à 48V à rupture avec bouton-poussoir pour porte coupe-feu	Réf : 956437

Pièces détachées

Références
956437
956769

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Ventouse BSR 24V à 48V sous boîtier de sol renforcé pour porte coupe-feu

Réf : 956441

Caractéristiques techniques

Hauteur	225mm
Avec plaque d'ancrage	Oui
Adapté à un montage au plafond	Non
Matériau du boîtier/corps	Acier
Type de tension	DC
Mode de pose	Montage en saillie
Tension de fonctionnement (Min-Max)	24V - 48V
Distance du mur (Min-Max)	60mm - 60mm
Montage au sol	Oui
Consommation d'énergie	2.3W
Montage mural	Non
Force de préhension (Min-Max)	200N - 500N
Type de construction	Angulaire
Largeur	148mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand