



Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001
- Niveau sonore de 88dBA à 2m
- Autonomie de plus de 2 ans (1 alarme par an) avec pile alcaline 9V 600mAh, et 5ans (1 alarme par an) avec pile lithium 9V 1200mAH

[Les produits Installation](#)

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

Produits associés et accessoires

Alimentation secourue AES 24V sortie 2A 50W

Réf : 324100



Tableau d'alarme de Type 4 avec alimentation à pile avec déclencheur manuel

Réf : 346002

Caractéristiques techniques

Appelur automatique intégré	Non
Hauteur	200mm
Interface externe	Non
Pose	Montage en saillie
Résolution de l'écran	Non applicable
Adressable	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Non applicable
Réglage du volume sonore	Non
Entre axe de fixation horizontale	0mm - 0mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	153mm - 153mm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Profondeur	61mm
Largeur	90mm
Classe de protection (IP)	IP20
Température de stockage	5°C - 40°C
Type de tension	DC
Sans halogène	Oui
Profondeur d'encastrement	0mm
Consommation en veille	0.008mA
Technologie	Non
Avec alimentation électrique	Non
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	1
Tension d'alimentation	9V
Niveau sonore	90dB
Température d'utilisation /d'installation	0°C - 55°C