

Système Détecteur Autonome Déclencheur SDAD secouru autonomie 4h en veille

Réf : 956899

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Conforme à la norme NF S 61-961 - Certifié NF SSI
- Capacité : une ligne de 2 détecteurs automatiques de même type, et une ligne de 2 boîtiers de commandes manuels
- Nombre de dispositifs commandés à ruture de tension : 3 pour une puissance de 4W maximum sous 24Vcc
- Autonomie sur batteries (au plomb 2x12V, 1,2Ah) : 4 heures
- Equipé de 2 contacts auxiliaires NO/NF de pouvoir de coupure 5A/48V

Les produit Usage

Possibilité de réarmement à distance par bouton de réarmement à distance

Produits associés et accessoires

Système Détecteur Autonome Déclencheur SDAD secouru autonomie 4h en veille	Réf : 956899
Boitier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris	Réf : 340121

Pièces détachées

Références

386004

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.



Système Détecteur Autonome Déclencheur SDAD secouru autonomie 4h en veille

Réf : 956899

Caractéristiques techniques

Appeleur automatique intégré	Non
Hauteur	210mm
Interface externe	Oui
Alimentation de secours intégrée	Oui
Mode de pose	Montage en saillie
Télécommande fournie	Non
Convient pour un usage domotique	Non
Liaison radio	Non
Mode de commande	Filaire
Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)	240mm - 240mm
Contiens Batteries	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale (Min-Max)	170mm - 175mm
Profondeur	85mm
Autonomie	4h
Largeur	290mm
Temperature de stockage (Min-Max)	0°C - +40°C
Classe de protection (IP)	IP30
Objet connecté	Non
Type de tension	AC
Consommation en veille	150mA
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 60Hz
Adressable	Non
Avec alimentation électrique	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Nombre de groupes de signalisation	1
Tension de fonctionnement	230V
Fonction d'usage du produit	Système d'alarme
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - +50°C
Consommation d'électricité	150mA

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.