



Kit tableau d'alarme de type 4 avec flash (Kit T4 CT +DL) avec 2 DMA et 1 DSAF

Réf : 346008



Caractéristiques produit

- Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001 - Niveau sonore de Classe B (minimum 90dBA à 2m)
- Diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
- Equipé d'une sortie 12Vcc de 210mA, soit environ 21 DS référence 957220
- Autonomie sur batterie : 72 heures en veille + 5 minutes d'alarme générale
- Equipé de 2 batteries NiMh 8,4V 280mAh

Produits associés et accessoires

Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM Réf : 349001

Tableau d'alarme de Type 4 alimentation secteur (T4 1B) 1 boucle déclencheur Réf : 346003

Pièces détachées

Références

357277

386030

957240



Kit tableau d'alarme de type 4 avec flash (Kit T4 CT +DL) avec 2 DMA et 1 DSAF

Réf : 346008

Caractéristiques techniques

Pose	Montage en saillie
Mode de commande	Filaire
Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité	1
Nombre de lignes de diffuseurs sonores et/ou lumineux	1
Nombre de boucles ou BUS de détection	1
Température d'utilisation /d'installation	5°C - 55°C