



Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation

Réf : UR310500



Caractéristiques produit

- Gère le désenfumage sur 1 ou 2 conduits pour un nombre global de niveaux ne dépassant pas 16
- Peut commander jusqu'à 4 boîtiers non-stop ascenseur et 2 boîtiers de commande extraction
- Autonomie de la source de secours : 12 heures en veille + 1heure en mise en sécurité
- Puissance disponible totale : 24W (sans AES)

Produits associés et accessoires

Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation Réf : UR310500

Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM Réf : 349001

Boîtier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris Réf : 340121

Pièces détachées

Références

386003



Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'Habitation

Réf : UR310500

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-------|
| Liaison radio | Non |
| Hauteur | 482mm |
| Nombre de groupes de signalisation | 32 |
| Interface externe | Oui |
| Tension de fonctionnement | 230V |
| Alimentation de secours intégrée | Oui |
| Nombre de détecteurs non automatiques | 10 |
| Nombre de détecteurs automatiques | 10 |
| Homologué selon | Autre |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Profondeur | 120mm |
| Convient pour un usage domotique | Oui |
| Largeur | 265mm |
| Avec alimentation électrique | Oui |