



Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'habitation

Réf : UR310500



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Gère le désenfumage sur 1 ou 2 conduits pour un nombre global de niveaux ne dépassant pas 16
- Peut commander jusqu'à 4 boîtiers non-stop ascenseur et 2 boîtiers de commande extraction
- Autonomie de la source de secours : 12 heures en veille + 1heure en mise en sécurité
- Puissance disponible totale : 24W (sans AES)

Produits associés et accessoires

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'habitation | Réf : UR310500 |
| Lot de 10 clés de réarmement supplémentaires pour Déclencheur Manuel DM | Réf : 349001 |
| Boîtier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris | Réf : 340121 |

Pièces détachées

Références

386003



Tableau de désenfumage pour locaux collectifs d'habitation

Réf : UR310500

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Liaison radio | Non |
| Hauteur | 482mm |
| Nombre de zones de détection / lignes de mise en sécurité | 32 |
| Interface externe | Oui |
| Tension d'alimentation | 230V |
| Autonomie | Oui |
| Nombre de déclencheurs manuels par boucle de détection | 10 |
| Nombre de détecteurs automatiques par boucle de détection | 10 |
| Homologué selon | Autre |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
| Profondeur | 120mm |
| Adressable | Oui |
| Largeur | 265mm |
| Avec alimentation électrique | Oui |