



Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07

Réf : 329035



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Caractéristiques électriques : - tension 24 ou 48V - intensité du courant jusqu'à 1A

[Les produits Installation](#)

Equippé de borniers débrochables pour faciliter le câblage

[Les produits Usage](#)

Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

Produits associés et accessoires

| | |
|--|--------------|
| Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS | Réf : 329040 |
| Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS | Réf : 329041 |
| Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS | Réf : 329038 |
| Élément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS | Réf : 329039 |



Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07

Réf : 329035

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
| Modèle | Autre |
| Classe de protection (IP) | IP30 |
| Hauteur hors tout | 163mm |
| Tension d'alimentation | 24V - 48V |
| Profondeur/longueur hors tout | 60mm |
| Couleur | Blanc |
| Adressable | Oui |
| Largeur hors tout | 290mm |