



Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07

Réf : 329035



Caractéristiques produit

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Commande par rupture, émission permanente ou impulsionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Caractéristiques électriques : - tension 24 ou 48V - intensité du courant jusqu'à 1A

Les produit Installation

Equipé de borniers débrochables pour faciliter le câblage

Les produit Usage

Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

Produits associés et accessoires

Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329040
DAS

Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329041
DAS

Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329038
DAS

Élément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité Réf : 329039
DAS



Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP30 IK07

Réf : 329035

Caractéristiques techniques

Hauteur	163mm
Classe de protection (IP)	IP30
Adressable	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Modèle	Autre
Tension de fonctionnement	24V - 48V
Profondeur	60mm
Couleur	Gris
Largeur	290mm