



## Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 IK07

Réf : 329037



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Jusqu'à 5 DAS avec contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Jusqu'à 32 DAS sans contrôle de position peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Commande par rupture, émission permanente ou implusionnelle de tension
- Jusqu'à 32 diffuseurs d'évacuation peuvent être raccordés sur chaque ligne
- Caractéristiques électriques : - tension 24 ou 48V - intensité du courant jusqu'à 1A

#### [Les produits Installation](#)

Equippé de borniers débrochables pour faciliter le câblage

#### [Les produits Usage](#)

Livré avec accessoires de montage sur chemin de câbles

### Produits associés et accessoires

Élément de câblage de fin de ligne pour ligne de télécommande EFL LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329040
Élément de câblage de fin de ligne avec contrôle de position EFL CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329041
Éléments de câblage intermédiaire pour ligne de télécommande ECI LT de dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329038
Élément de câblage intermédiaire avec contrôle de position ECI CP pour dispositifs actionnés de sécurité DAS	Réf : 329039



## Boîtier de zone 4 lignes pour CMSI Adressable XL3 IP65 IK07

Réf : 329037

### Caractéristiques techniques

Hauteur	190mm
Classe de protection (IP)	IP65
Adressable	Oui
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Modèle	Autre
Profondeur	90mm
Couleur	Gris
Largeur	290mm