

## Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 110V=/220V=/230V~ Practice IP40 IK07 flux 320lm

Réf : 129124 - gamme : PRACTICE



### Caractéristiques produit

- LSC d'ambiance à faible consommation (6,5W en 110/220 VDC et 7,5W/13 VA en 230 VAC)
- Certifié NF AEAS LSC
- LSC directement encastrable sans accessoire dans un trou rond de 152 mm de diamètre

### Produits associés et accessoires

Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation 110V=/220V=/230V~ Practice IP40 IK07 flux 45lm      Réf : 129114

### Pièces détachées

Références

168131

168181


**Luminaire pour Sources Centrales LSC d'ambiance 110V~/220V~/230V~ Practice IP40 IK07 flux 320lm**

Réf : 129124

**Caractéristiques techniques**

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Section maximale des conducteurs d'alimentation                             | 2.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande                                                           | Non                                     |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Source lumineuse                                                            | LED non interchangeable                 |
| Type de connexion                                                           | Raccordement à vis                      |
| Pose                                                                        | Encastré                                |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Nature du câble pour connexion                                              | Souple ou rigide                        |
| Matériau de la verrine                                                      | Plastique transparent                   |
| Hauteur/profondeur d'encastrement                                           | 61.5mm                                  |
| Avec interrupteur à distance                                                | Oui                                     |
| Consommation                                                                | 4W                                      |
| Température de couleur                                                      | 5700K - 5700K                           |
| Mode de commande                                                            | Filaire                                 |
| Nombre de têtes de luminaire                                                | 1                                       |
| Flux lumineux assigné (Lumens)                                              | 320lm                                   |
| Courant nominal                                                             | 17mA - 36mA                             |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Non                                     |
| Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)                      | IK04                                    |
| Technologie de maintenance                                                  | Auto-test automatique                   |
| Douille                                                                     | Autre                                   |
| Classe de protection                                                        | II                                      |
| Hauteur/profondeur                                                          | 75mm                                    |
| Fourni avec pictogramme                                                     | Non                                     |
| Largeur                                                                     | 187mm                                   |
| Largeur d'encastrement                                                      | 152mm                                   |
| Appareillage                                                                | Driver LED courant constant             |
| Longueur d'encastrement                                                     | 152mm                                   |
| Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)               | IP40                                    |
| Flux lumineux en veille (Lumens)                                            | 320lm                                   |
| Enveloppe                                                                   | Plastique                               |
| Type de tension d'alimentation                                              | AC/DC                                   |
| Temperature de stockage                                                     | -10°C - 50°C                            |
| Objet connecté                                                              | Non                                     |
| Capacité des bornes                                                         | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Attache/serre-cable compatible avec                                         | Non applicable                          |
| Sans halogène                                                               | Oui                                     |
| Neutre obligatoire                                                          | Oui                                     |
| Borniers avec possibilité de repiquage                                      | 4                                       |
| Adressable                                                                  | Non                                     |
| Fréquence d'alimentation                                                    | 0Hz - 60Hz                              |
| Couleur de l'enveloppe                                                      | Blanc                                   |
| Diamètre externe                                                            | 187mm                                   |
| Élément de distribution de lumière                                          | Diffuseur                               |
| Source lumineuse fournie                                                    | Oui                                     |
| Fonction                                                                    | Éclairage d'évacuation et d'ambiance    |
| Tension nominale (Un)                                                       | 110V - 230V                             |
| Alimentation de secours                                                     | Centralisé (source centrale)            |
| Maintien du câble                                                           | Non applicable                          |
| Temperature d'utilisation /d'installation                                   | -5°C - 35°C                             |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C                                        | 209000h                                 |
| Convient pour une utilisation en continue                                   | Oui                                     |
| Longueur                                                                    | 187mm                                   |
| Diamètre d'encastrement                                                     | 152mm                                   |