



Indicateur d'action version Mosaic pour détecteur automatique Type 1

Réf : 387000



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

Caractéristiques produit

- Tension d'alimentation 5Vcc à 28Vcc
- Consommation : 4mA (5Vcc), 14mA (12Vcc), 30mA (24Vcc)

Produits associés et accessoires

Boitier de réarmement à distance étanche pour SDAD avec 2 clés IP55 IK07 - gris	Réf : 340121
Socle pour détecteur automatique Type 1 Conventionnel	Réf : 956689
Socle pour détecteur automatique Type 1 Adressable	Réf : 956954



Indicateur d'action version Mosaic pour détecteur automatique Type 1

Réf : 387000

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK02
Température de stockage (Min-Max)	0°C - +40°C
Classe de protection (IP)	IP30
Hauteur hors tout	82mm
Tension d'alimentation (Min-Max)	5V - 28V
Pièce détachée	Non
Mode de pose	Encastré
Profondeur/longueur hors tout	30mm
Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-10°C - 55°C
Largeur hors tout	82mm
Accessoire	Oui
Type d'accessoire/pièce détachée	Autre