



## Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322001



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- Equipement à installer en complément et uniquement à droite du CMSI type B modulable (réf. 322 000)
- Capacité de 2 à 8 lignes de mise en sécurité à émission rupture de tension 24V ou 48V (48W maximum par ligne), avec ou sans sans contrôle de position
- Alimentation des lignes de mise en sécurité par AES (alimentation électrique de sécurité) externe

### Produits associés et accessoires

|  |              |
|--|--------------|
| Tableau répéteur d'exploitation TRE pour CMSI B / UGA2   | Réf : 337735 |
| Module 2 boucles de détection pour CMSI B modulable référence 322000                                   | Réf : 322002 |
| Module 2 lignes de mise en sécurité pour tableau d'extension du CMSI type B modulable référence 322001 | Réf : 322003 |



## Tableau d'extension de 2 à 8 lignes de mise en sécurité du CMSI B modulable référence 322000

Réf : 322001

### Caractéristiques techniques

|   |             |
|---|-------------|
| Hauteur   | 70mm        |
| Classe de protection (IP)                           | IP30        |
| Température de stockage (Min-Max)                   | 0°C - +40°C |
| Adressable  | Non         |
| Résistance aux chocs (IK)                           | IK05        |
| Modèle  | Autre       |
| Tension de fonctionnement (Min-Max)                 | 230V - 230V |
| Température d'utilisation /d'installation (Min-Max) | 0°C - +40°C |
| Profondeur  | 350mm       |
| Couleur   | Blanc       |
| Largeur   | 300mm       |