
Centrale Uravision 3.0 avec webserveur integré pour BAES Adressable Uravision



Réf : UR140133 - gamme : URAVISION

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

- Fixation sur rail DIN, largeur 8 modules (142 mm) - capacité de gestion : 1023 blocs
- Intégration en face avant des commandes de mise au repos secteur absent et d'allumage forcé secteur présent
- Application de supervision sur serveur web supportant les principaux navigateurs internet du marché : Chrome, Edge, Firefox, Safari
- Configuration de la centrale et de l'application par connexion locale sur point d'accès Wifi intégré à la centrale
- Possibilité d'interconnexion de plusieurs centrales Uravision 3.0 avec centralisation de la supervision sur une centrale maître

Avantages

Centrale conforme aux exigences des normes européennes en matière de cybersécurité
Supervision de l'état des BAES adressables sur fonds de plans en formats DWG, DXF, PDF et JPEG de taille max 5Mo
Application de configuration, de supervision et d'aide à la maintenance sur serveur web embarqué dans la centrale et accessible depuis n'importe quel navigateur internet

Les produit Installation

Centrale compacte avec fixation sur rail DIN - largeur 8 modules

Les produit Usage

Application de supervision sur plans accessible depuis n'importe quel ordinateur, tablette et smartphone à partir d'un simple navigateur internet

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Centrale Uravision 3.0 avec webserveur integré pour BAES Adressable Uravision



Réf : UR140133

Caractéristiques techniques

Résistance aux chocs (IK)	IK00
Hauteur	83mm
Temperature de stockage (Min-Max)	-10°C - 60°C
Classe de protection (IP)	IP20
Tension d'alimentation (Min-Max)	230V - 230V
Equipé d'un porte étiquette	Non
Capacité des bornes (Min-Max)	1.5mm² - 2.5mm²
Type de tension	AC/DC
Contiens Batteries	Oui
Type de borne	Borne à vis
Mode de pose	Rail DIN
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	10°C - 40°C
Neutre obligatoire	Oui
Consommation en veille	40mA
Fréquence d'alimentation (Min-Max)	50Hz - 50Hz
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)	Non
Longueur	142mm
Largeur	67mm

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.