LSC Évacuation URALIFE V 45lm 48-230VDC-230VAC - Mural -Noir

Réf : UR128314V - gamme : URALIFE V

FABRIQUÉ EN FRANCE **Garantie :** 2 ans

Caractéristiques produit

• LSC d'évacuation à faible consommation (1,4W / 5VA) pour source centrale 48-110-220VDC / 230VAC
• LSC directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du LSC Uralife de la génération précédente
• LSC certifié à la marque de qualité NF Environnement

Avantages

Un Design Noir parfaitement intégré, réduit à sa simple fonction avec un pictogramme d'évacuation lumineux sans bordure éclairé uniformément
Un produit prêt à poser au mur avec raccordement et montage sans outil
Un éclairement permanent et homogène de toute la surface du pictogramme d'évacuation avec un contour lumineux, permettant de mettre en valeur et d'améliorer ainsi la visibilité et la lisibilité de la signalisation d'évacuation.

Les produit Installation

LSC prêt à poser au mur en saillie. Equipé d'une embase débrochable sans outil et de bornes à raccordement automatique à repérage de couleur.

Produits associés et accessoires

Grille de protection IK10 pour BAES et LSC Ambiance Uralife/Uraproof - 20 joules - 4 points de fixation	Réf : 168002
Option de commande pour sources centrales pour éclairage anti-panique	Réf : 200900
Luminaire pour Sources Centrales LSC d'évacuation 110V=/220V=/230V~ Practice IP40 IK07 flux 45lm	Réf : 129114

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand

LSC Évacuation URALIFE V 45lm 48-230VDC-230VAC - Mural -Noir

Réf : UR128314V

Caractéristiques techniques

Section de conducteur	1.5mm²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Mode de pose	Montage en saillie (mur)
Type de connexion	Autre
Pilotable à la voix	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9017
Nature du cable pour connexion	Rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Programmable	Non
Avec interrupteur à distance	Non
Puissance du système	1.5W
Température de couleur	6500K - 6500K
Flux lumineux utile	45lm
Distance de visibilité du pictogramme	19.6m
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	16
Nombre de têtes de luminaire	1
Entre axe de fixation horizontale	90mm - 100mm
Courant nominal	0mA - 16mA
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
Système de contrôle	Sans
Diamètre maxi d'entrée de câbles	13mm
Classe de protection	II
Douille	Sans
Hauteur/profondeur	38mm
Pictogramme inclus	Oui
Largeur	106mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Indice de protection (IP)	IP43
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Type de tension	AC/DC
Temperature de stockage	-20°C - 45°C
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes	1.5mm² - 1.5mm²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Moyen de pilotage	Non applicable
Neutre obligatoire	Oui
Nombre de pôles	2
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Consommation en veille	6.5mA
Couleur du boîtier/corps	Noir
Elément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	48V - 230V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Fonction d'usage du produit	Eclairage d'urgence
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Maintien du cable	Autre
Temperature d'utilisation /d'installation	0°C - 35°C
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	206mm
Appareil de commande échangeable	Oui

Les indications contenues dans le présent document étant susceptibles d'être modifiées sans préavis, n'engagent URA qu'après confirmation.

Une marque de legrand