

## LSC Ambiance PLASTINOX 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10



Réf : UR127724V - gamme : PLASTINOX



### Caractéristiques produit

- LSC Ambiance à haut niveau d'étanchéité IP68-69 et à résistance élevée aux chocs IK10
- Flux lumineux 450 lumens
- BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox

### Avantages

Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales

### Les produit Installation

Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales

**LSC Ambiance PLASTINOX 400lm 48VDC-220VDC-230VAC IP68-69-IK10**


Réf : UR127724V

**Caractéristiques techniques**

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5mm <sup>2</sup>
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Autre
Pose	Montage en saillie (mur/plafond)
Pilotable à la voix	Non
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003
Nature du câble pour connexion	Rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Programmable	Non
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	5W
Température de couleur	6500K - 6500K
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	6
Flux lumineux assigné (Lumens)	400lm
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK10
Technologie de maintenance	Sans
Diamètre maxi d'entrée de câbles	13mm
Douille	Sans
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	100mm
Fourni avec pictogramme	Non
Largeur	100mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP68
Enveloppe	Plastique
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Température de stockage	-20°C - 45°C
Objet connecté	Non
Connectable par box Internet	Non
Capacité des bornes	1.5mm <sup>2</sup> - 1.5mm <sup>2</sup>
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Intéropérabilité du protocole de connexion	Non
Moyen de pilotage	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Borniers avec possibilité de repiquage	2
Consommation en veille	22mA
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Diamètre externe	100mm
Élément de distribution de lumière	Réflecteur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	48V - 230V
Alimentation de secours	Centralisé (source centrale)
Fonction d'usage du produit	Eclairage d'urgence
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Maintien du câble	Autre
Température d'utilisation /d'installation	10°C - 50°C
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	340mm