

BAEH URAONE Habitation SATI x 432 - Réf. 113013V - colisage palette



Réf : UR813013V - gamme : URAONE



Caractéristiques produit

- BAEH d'habitation à faible consommation 0,8W
- Multiple mode de pose avec accessoire : encastré, plaque
- Certifié NF AEAS performance SATI et NF environnement
- Intègre la fonction visibilité + qui accentue la visibilité des pictogrammes en cas d'alarme incendie secteur présent

Les produit Installation

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants.

Les produit Usage

Intégration discrète dans les bâtiments grâce au diffuseur plat.

BAEH URAONE Habitation SATI x 432 - Réf. 113013V - colisage palette


Réf : UR813013V

Caractéristiques techniques

Section maximale des conducteurs d'alimentation	1.5mm ²
Avec télécommande	Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Type de connexion	Autre
Pose	En saillie et encastré
Indication de repérage des bornes de raccordement	Oui
Numéro RAL du boîtier	9003
Facteur de puissance (cos phi)	0.64
Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Matériau de la verrine	Plastique transparent
Hauteur/profondeur d'encastrement	41mm
Avec interrupteur à distance	Non
Consommation	0.8W
Température de couleur	5200K - 6200K
Mode de commande	Filaire
Nombre de lampes/modules	1
Nombre de têtes de luminaire	1
Flux lumineux assigné (Lumens)	8lm
Distance de visibilité du pictogramme	15m
Entre axe de fixation horizontale	41mm - 162mm
Courant nominal	12mA - 17mA
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Oui
Entre axe de fixation verticale	0mm - 61mm
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Oui
Diamètre de tube pour produit saillie	16mm - 16mm
Degré de protection contre les impacts mécaniques (IK)	IK07
Technologie de maintenance	Auto-test automatique
Diamètre maxi d'entrée de câbles	12mm
Douille	Sans
Classe de protection	II
Hauteur/profondeur	41mm
Fourni avec pictogramme	Oui
Largeur	110mm
Largeur d'encastrement	162mm
Appareillage	Driver LED courant constant
Longueur d'encastrement	230mm
Degré de protection contre les corps solides et liquides (IP)	IP42
Flux lumineux en veille (Lumens)	3lm
Enveloppe	Plastique
Type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
Type de tension d'alimentation	AC
Température de stockage	-10°C - 50°C
Visibilité du pictogramme	D'un seul côté
Objet connecté	Non
Capacité des bornes	1.5mm ² - 2.5mm ²
Attache/serre-cable compatible avec	Non applicable
Sans halogène	Oui
Neutre obligatoire	Non
Consommation en veille	5mA
Adressable	Non
Fréquence d'alimentation	50Hz - 60Hz
Couleur de l'enveloppe	Blanc
Élément de distribution de lumière	Diffuseur
Source lumineuse fournie	Oui
Fonction	Éclairage d'évacuation
Type de câblage	Convient pour câblage traversant
Tension nominale (Un)	207V - 253V
Alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
Type d'accumulateur	NiMh
Maintien du câble	Non applicable
Température d'utilisation /d'installation	-5°C - 35°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	250000h
Convient pour la mise en veille	Oui
Longueur	210mm