

## Lot de 10 BAES d'évacuation SATI Uraone référence 111013V (après 03-2020) reconditionnés avec embases



x 10

Réf : UR811013VN-R - gamme : URAONE V



FABRIQUÉ  
EN FRANCE

Garantie : 2 ans

### Caractéristiques produit

- BAES d'évacuation à faible consommation 0,8W
- Multiple mode de pose avec accessoires : cadre d'encastrement pour pose plafond, porte pictogramme sur la tranche
- BAES certifié NF AEAS performance SATI et à la marque de qualité NF Environnement
- BAES Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos secteur absent.
- BAES livré avec embase débrochable

### Avantages

Impact carbone réduit

Chaque produit collecté a été contrôlé, nettoyé, équipé d'une batterie neuve (conforme aux spécifications d'origine) et testé pour garantir son parfait fonctionnement.

#### Les produit Installation

Fond translucide permettant de reprendre les trous de fixation existants - Borniers automatiques - Ligne de télécommande non polarisée

#### Les produit Usage

Produit reconditionné en France dans notre usine en Charente-Maritime.

## Lot de 10 BAES d'évacuation SATI Uraone référence 111013V (après 03-2020) reconditionnés avec embases



x 10

Réf : UR811013VN-R

### Caractéristiques techniques

|   |   |
|---|---|
| Section de conducteur   | 1.5mm <sup>2</sup>                      |
| Avec télécommande   | Non                                     |
| Source lumineuse  | LED non interchangeable                 |
| Mode de pose  | En saillie et encastré                  |
| Type de connexion   | Autre                                   |
| Indication de repérage des bornes de raccordement                           | Oui                                     |
| Numéro RAL du boîtier   | 9003                                    |
| Matériau de couverture  | Plastique transparent                   |
| Hauteur/profondeur d'encastrement   | 41mm                                    |
| Avec interrupteur à distance  | Non                                     |
| Puissance du système  | 0.8W                                    |
| Température de couleur (Min-Max)  | 5200K - 6200K                           |
| Courant nominal (Min-Max)   | 60mA - 64mA                             |
| Conforme à la Réglementation pile ou batterie                               | Oui                                     |
| Indice de protection contre les chocs (IK)                                  | IK07                                    |
| Diamètre maxi d'entrée de câbles  | 12mm                                    |
| Classe de protection selon IEC 61140  | II                                      |
| Hauteur/profondeur  | 41mm                                    |
| Pictogramme inclus  | Oui                                     |
| Largeur   | 110mm                                   |
| Longueur d'encastrement   | 230mm                                   |
| Indice de protection (IP)   | IP42                                    |
| Type de pictogramme   | Feuillet/plaque inséré(e)               |
| Type de tension   | AC                                      |
| Visibilité du pictogramme   | D'un seul côté                          |
| Connectable par box Internet  | Non                                     |
| Attache/serre-cable compatible avec   | Non applicable                          |
| Sans halogène   | Oui                                     |
| Neutre obligatoire  | Non                                     |
| Fréquence d'alimentation (Min-Max)  | 50Hz - 60Hz                             |
| Consommation en veille  | 5mA                                     |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)                         | 45lm - 45lm                             |
| Élément de distribution de lumière  | Diffuseur optique/panneau/entille       |
| Source lumineuse fournie  | Oui                                     |
| Type de câblage   | Convient pour câblage traversant        |
| Tension nominale (Un) (Min-Max)   | 207V - 253V                             |
| Fonction d'usage du produit   | Eclairage d'urgence                     |
| Maintien du cable   | Non applicable                          |
| Température d'utilisation /d'installation (Min-Max)                         | -5°C - 35°C                             |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C  | 250000h                                 |
| Convient pour la mise en veille   | Oui                                     |
| Longueur  | 210mm                                   |
| Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non                                     |
| Type de batterie lithium-ion  | Autre                                   |
| Avec élément chauffant pour batterie  | Non                                     |
| Section de conducteur connectable (Min-Max)                                 | 1.5mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |
| Facteur de puissance (cos phi)  | 0.64                                    |
| Nature du cable pour connexion  | Souple ou rigide                        |
| Flux lumineux nominal en mode secours                                       | 45lm                                    |
| Distance de visibilité du pictogramme                                       | 15m                                     |
| Mode de commande  | Filaire                                 |
| Nombre de lampes/modules  | 1                                       |
| Nombre de têtes de luminaire  | 1                                       |
| Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)                                 | 41mm - 162mm                            |
| Équipé d'un signal lumineux complémentaire                                  | Oui                                     |
| Entre axe de fixation verticale (Min-Max)                                   | 0mm - 61mm                              |
| Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)                             | 16mm - 16mm                             |
| Système d'alimentation de secours   | Autonome (batterie individuelle)        |
| Système de surveillance des fonctions d'urgence                             | Auto-test automatique                   |
| Douille   | Sans                                    |
| Largeur d'encastrement  | 162mm                                   |
| Type d'appareillage de contrôle   | Driver LED courant constant             |
| Flux lumineux en mode veille  | 3lm                                     |
| Matériau du boîtier/corps   | Plastique                               |
| Température de stockage (Min-Max)   | -10°C - 50°C                            |
| Objet connecté  | Non                                     |
| Adressable  | Non                                     |
| Couleur du boîtier/corps  | Blanc                                   |
| Fonction  | Eclairage d'évacuation                  |
| Type de batterie  | NiMH                                    |